



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE

ANTIPAROLI Temporär

Tymczasowy system anty-graffiti, powłoka tracona

Art. nr 591

WŁAŚCIWOŚCI

ANTIPAROLI Temporär to gotowy do użycia, płynny, białawy system powłoki traconej na bazie naturalnych mikrowosków, chroniący przed farbami w sprayu, lakierem, mazakami i innymi malunkami oraz plakatowaniem.

ANTIPAROLI Temporär wysycha do warstwy przezroczystej, zachowuje się w sposób neutralny dla kolorów i tworzy niewidoczny film ochronny, otwarty na dyfuzję pary wodnej, który uniemożliwia przedostanie się farby i lakieru do podłoża. Dzięki nadtopionym woskom graffiti można łatwo usunąć gorącą wodą pod ciśnieniem. Po czyszczeniu warstwę traconą należy nałożyć ponownie.

ANTIPAROLI Temporär nie podlega obowiązkowi oznaczania, nie zawiera rozpuszczalników i jest neutralny zapachowo.

ZASTOSOWANIE:

ANTIPAROLI Temporär tworzy powłokę traconą na podłożach niechłonnych lub słabo chłonnych, jak np. kafle, klinkier, powłoki malarskie itp., ale można nim chronić również podłoża chłonne, jak beton, piaskowiec, wapień, granit, mur ceglany i tynki. Dla zwiększenia ochrony podłoża przed malunkami można przed użyciem preparatu zagruntować podłoże preparatami **ANTIPAROLI WP**, **ANTIPAROLI 2K GRUND** lub **ANTIPAROLI AQUA 2K** (system semipermanentny).

ANTIPAROLI Temporär można również nanieść na permanentną warstwę ochronną anty-graffiti, co ułatwi usuwanie malunków z podłoża (preparat do szybkiego czyszczenia typu „Finish“)

ANTIPAROLI Temporär trzeba ponownie nakładać po każdym czyszczeniu (funkcja warstwy traconej)

PRZYGOTOWANIE

Podłoże musi być suche, czyste i pozbawione kurzu. Temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 8°C. **ANTIPAROLI Temporär** nakłada się na podłoże po prostu opryskiwaczem mgławicowym (np. art. nr 401, opryskiwacz ciśnieniowy), pędzlem puszkowym, zwykłym pędzlem, wałkiem lub ściereczką. Po wyschnięciu pierwszej warstwy w ten sam sposób nakłada się drugą warstwę.

Prezes: Heinz Macierzynski, HRB (KRS) 3457 Sąd Rejonowy Böblingen, NIP UE: DE146151251

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

COVERAX® M-CHEMIE

CHEMISCH - TECHNISCHE SPEZIALPRODUKTE

www.Coverax.de / info@coverax.de

WEILEMER WEG 20, INDUSTRIEGEBIET BENZ, 71155 ALTDORF

Tel: 07031 - 74 100 90 Fax: 07031 - 74 100 919

Czyszczenie powierzchni przeprowadza się urządzeniem ciśnieniowym na gorącą wodę (ok. 65-80°C) pod ciśnieniem dopasowanym do podłoża. **ANTIPAROLI temporär** pod wpływem temperatury pęcznieje i odrywa się. Po czyszczeniu system ochronny trzeba nałożyć ponownie!
Jak wszystkie produkty biologiczne, preparat **ANTIPAROLI temporär** ulega naturalnej biodegradacji. Preparatu nie należy opracowywać na nagrzanej powierzchni.

DANE TECHNICZNE:

<u>Stosunek mieszanki:</u>	gotowa do użycia
<u>Warunki przygotowania:</u>	podłoże musi być suche i czyste
<u>Temperatura przygotowania:</u>	Temperatura produktu musi kształtować się na poziomie 3°C powyżej punktu rosy. Obiekt i otoczenie powinny mieć min. 8°C
<u>Schnięcie:</u>	po ok. 30 minutach system można ponownie opracowywać tym samym systemem.
<u>Zużycie:</u>	zależnie od podłoża ok. 40-100ml/m ²
<u>Usuwanie graffiti:</u>	Farby i plakaty czyścić gorącą wodą pod ciśnieniem. Materiały stałe i resztki farby wyłapać nad strumieniem wody. Wymyć potem otoczenie i podłogę z resztek farby.
<u>Czyszczenie narzędzi:</u>	splukać wodą
<u>Przechowywanie:</u>	w nie otwieranym opakowaniu 12 miesięcy.

Prezes: Heinz Macierzynski, HRB (KRS) 3457 Sąd Rejonowy Böblingen, NIP UE: DE146151251

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.