



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE LÖSONIT

Art. nr 669

WŁAŚCIWOŚCI

Specjalny koncentrat rozpuszczalnikowy zawierający emulgatory stosowany do smoły, bitumu, materiałów gruntujących, tłuszczu i tym podobnych substancji. **Powoduje szybkie oddzielenie materiałów.**

LÖSONIT nadaje się szczególnie do usuwania smoły, bitumu, materiałów gruntujących, zżywionych tłuszczu i wosków, czarnych farb i olejów z podłoży niewrażliwych na rozpuszczalniki, jak np. aluminium, szkło, posadzki kamienne, klinkier, betonowe płyty chodnikowe i powierzchnie z betonu licowego.

LÖSONIT stosuje się pomocniczo w czyszczeniu maszyn, urządzeń itp. do smołowania, oraz ubrań zanieczyszczonych smołą. Uniemożliwia sklejanie się zaworów na urządzeniach i maszynach do spryskiwania smoły. Służy do emulgowania oleju i spały smołowej

ZASTOSOWANIE:

LÖSONIT nanieść na przeznaczone do czyszczenia podłoże, pozostawić na krótko, by zadziałał, następnie zrobić niewielkie ilości wody i na koniec zmyć wodą. Miejsca odporne potraktować szczotką.

Miejsca czyste, leżące pod miejscami zanieczyszczonymi przykryć lub nasączyć najpierw dobrze wodą, aby rozpuszczony brud nie został przez nie wchłonięty, i aby zapobiec powstaniu nowych zanieczyszczeń. Zaleca się czyszczenie małych fragmentów powierzchni w jednej turze.

Przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ścieków!

Ani koncentrat, ani zmyte części smoły, olejów i tłuszczu nie mogą się dostać do ścieków!

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.