



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE BAUTENSCHUTZ AL 320

Art. nr 675

WŁAŚCIWOŚCI

**Środek wzmacniający tynki, głęboko działający, impregnujący,
hydrofobizujący
do wewnątrz i na zewnątrz**

BAUTENSCHUTZ 320 to głęboko działająca impregnacja o właściwościach hydrofobowych i pogłębiających kolor do klinkieru, płyt fajansowych, płyt betonowych chodnikowych, trawertynu, marmuru itp.

BAUTENSCHUTZ 320 nadaje świeży wygląd klinkierom, płytkom glinianym, nieszkliwionym płytkom ceramicznym oraz płytom betonowym, zażółconym i matowym trawertynom i płytom marmurowym.

BAUTENSCHUTZ 320 wysycha czysto fizycznie przekształcając się w klarowną, nieklejącą się warstwę, wykazującą ponadprzeciętną światło- i wodoodporność. Nie wpływa to na zdolność do dyfuzji pary wodnej muru.

BAUTENSCHUTZ 320 wykazuje doskonałą przyczepność do podłoża mineralnych i doskonale nadaje się jako niezmydlająca się warstwa podkładowa na beton i na innych podłożach mineralnych.

ZASTOSOWANIE:

Przed użyciem środka powierzchnia musi być sucha, czysta i chłonna. Przed użyciem środka należy dokładnie usunąć preparatem COVEXAN REINFIX z obmurza klinkierowego resztki zabrudzeń, osłony cementowe i tym podobne zanieczyszczenia.

Czyszczenie podłoża zawierającym wapń należy przeprowadzić preparatem WENDRO.

BAUTENSCHUTZ 320 nanieść przy pomocy szczotki, aplikować na podłożu przede wszystkim przy pomocy opryskiwacza mgławicowego (o możliwie małym ciśnieniu).

Nie nadaje się na kamienie szkliwione, polerowane lub szlifowane.

Zużycie zależy od stopnia chłonności podłoża 150 do 1200ml/m².

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.

