



COVERAX-M-CHEMIE GmbH

Chemisch - technische Spezialprodukte

INFORMACJA O PRODUKCIE CONIL 5

Art. nr 685

WŁAŚCIWOŚCI

CONIL 5 jest alkalicznym koncentratem do czyszczenia hali pneumatycznych, żaluzji blaszkowych i podłóg z PCV, ulegającym biodegradacji.

CONIL 5 skutecznie usuwa zastygłe, odporne zabrudzenia jak np. olej, wosk, sadza i zapieczone zanieczyszczenia atmosferyczne z wyżej wymienionych materiałów.

CONIL 5 doskonale nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych takich jak płytki, okładziny z żywicy sztucznych i zagęszczone gładkie podłogi betonowe.

CONIL 5 doskonale nadaje się do czyszczenia maszyn, spodu podwozi samochodowych, mycia silnika oraz do kompletnego czyszczenia samochodów ciężarowych.

ZASTOSOWANIE:

CONIL 5 nanieść na przeznaczoną do czyszczenia powierzchnię za pomocą szczotki lub opryskiwacza, odczekać chwilę aż zadziała i zmyć wodą. Należy przykryć aluminium i lakierowane elementy montażowe.

Najpierw dokładnie i w wystarczającym stopniu nawilżyć!

Rozcieńczenie: od 1:10 do czystego nierozcieńczonego preparatu.

Podłogi przemysłowe i pozostałe zastosowania:

CONIL 5 nanieść w odpowiednim wymaganym rozcieńczeniu na powierzchnię, pozostawić, by zadziałał, ewentualnie wetrzeć szczoteczką lub szczotką do szorowania a następnie spłukać strumieniem wody pod ciśnieniem lub odessać.

Rozcieńczenie od 1:100 do 1:5.

Należy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących ścieków!

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w dobrze przewietrzonym pomieszczeniu. Temperatura przechowywania nie powinna przekroczyć 50°C i ani też zejść poniżej 0°C. Produkt jest wrażliwy na mróz a w podanych warunkach przechowywania może być przechowywany w sposób nieograniczony.

Nasze wskazówki techniczne dotyczące zastosowania produktu opierają się na szczegółowych badaniach laboratoryjnych i doświadczeniach w praktyce. Ze względu na różnorodność warunków stosowania produktu udzielone rady i zalecenia są jednak niewiążące.